



ZK-iClock700 ID

Control de accesos y tiempo y asistencias


DESCRIPCIÓN

iClock 700 ID es una innovadora solución para control de personal y accesos de su empresa con cámara de foto integrada. Trabaja con la versión de algoritmo de huella digital mas avanzada, que le da confiabilidad y precisión al momento de la registración. Su velocidad de verificación es menor a 2 segundos y permite registrar los accesos mediante tres opciones:

huella digital, tarjetas de aproximación y contraseña de manera independiente o combinada. Cuenta con una pantalla TFT de 3,5 pulgadas, pudiendo así mostrar de manera Optima la información del dispositivo, incluyendo la foto del usuario, la calidad de imagen de la huella digital y el resultado de la verificación. Sus 8 teclas de función parametrizables permiten identificar el estado de la asistencia, el trabajo o verificar los mensajes de texto públicos y privados. Su comunicación estándar es a través del puerto TCP/IP, logrando un monitoreo en tiempo real de las registraciones del personal.



Huellas



RFID



TCP / IP



Puerto Mini USB



Contraseña



Pantalla Color TFT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de Huellas	10000
Capacidad de Tarjetas	10000
Capacidad de Transacción	200000
Sensor	ZK Sensor óptico antirralladuras
Versión de Algoritmo	ZK v9.0 y v1 0.0
Lector RFID	EM Marin125 khz, Mifare opcional
Batería de Respaldo	Sí, con duración de hasta 4 horas
Velocidad de Verificación	Menor a 2 segundos
Metodos de Verificación	1:N 1 a 1
Posibilidad de Error	Me nor de 0.0001%
Mensajes Auditivos	En español
Comunicación	RS232/485, USB Host/cliente, TCP/IP
Wiegand	Entrada y Salida Wiegand 26
Puertos de Entrada	Sensor de puerta abierta, pulsador de apertura
Puerto de Salida	Salida relé NC/NA para cerradura eléctrica, alarma antidesarme
Salida de Impresora	Si (RS232)
Funciones Estándar	Workcode, SMS, DLST, Timbres programables. Servicio de autoconsulta, cambio de estado, texto predictivo T9, foto función, antipassback, 8 teclas de función parametrizables
Funciones de Control de Accesos	50 zonas horarias, 5 grupos, 10 de combinaciones de accesos
Pantalla	Color TFT 3,5"
Fuente de Alimentación	12V, 1,5A
Temperatura Tolerable	0°C - 45°C
Humedad Tolerable	20% - 80%
Dimensiones	225mm x 165.5mm x 50mm

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

